

APHS

Piegatrice a grembiale CNC



Specifiche tecniche APHS	1250x40	2104X60	2606X90	3106x120	3108x160
Pressione, ton	40	60	90	120	160
Lunghezza piegatura, mm	1250	2100	2600	3100	3100
Lunghezza di piegatura tra i montanti, mm	1070	1600	2050	2550	2550
Sbalzo, mm	410	410	410	410	410
Altezza del tavolo da terra, mm	800	860	860	870	870
Max. Spinta del pistone, mm	215	210	260	260	260
Avanzamento rapido mm/s	160	150	150	160	160
Velocità di piegatura, mm/s	10	10	10	10	10
Velocità di ritorno, mm/s	130	130	130	130	130
Precisione di posizionamento del registro posteriore, mm	+/- 0,03	+/- 0,03	+/- 0,03	+/- 0,03	+/- 0,03

Potenza motore azionam. principale, kW	4	5,5	5,5	11	15
Volume serbatoio idraulico, l	80	100	130	170	180
Dimensioni (LxBxH) mm	2000x1921 x2503	2840x2218 x2542	3310x2224 x2605	3810x2234 x2905	3830x2244 x2905
Peso, kg	3500	5200	7100	9000	10000

Dettagli

- Controllo CNC Delem DA 52 s per controllo di max 4 assi
- Software programmi PC incluso "Profilo 52s"
- Conteggio automatico di tutte le posizioni assi
- Grande capacità di memorizzazione per programmi e dati utensili