

KNUTH **B 150 D**

Smerigliatrice a nastro industriale per superfici piane, raggi e punte



Specifiche tecniche

Area utile di lavoro	
Rulli di contatto	200x150 mm
Dimensioni nastro	150x2.000 mm
Superficie di smerigliatura	530x150 mm
Velocità nastro	33 m/s
Velocità	2.800 1/min
Potenza d'azionamento	
Potenza motore azionamento principale	4 kW
Dimensioni e peso	
Dimensioni rullo guida	225x150 mm
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	1,05x0,62x1,27 m
Peso	135 kg

Dettagli

- risultati di lavorazione straordinari grazie ad uno scorrimento del nastro senza vibrazioni ed alla struttura rigida di tutte le componenti
- l'ampio rullo di contatto si adatta in maniera straordinaria alla lavorazione di spigoli, punte e raggi
- l'area di smerigliatura regolabile con protezioni occhi posizionabile secondo necessità assicura lavorazioni precise e sicure
- un riparo copre la superficie di smerigliatura longitudinalmente quando non viene utilizzata
- il cambio del nastro non necessita di utensili particolari ed avviene mediante un dispositivo a bloccaggio rapido

- contenitori per i trucioli aiutano a mantenere pulita l'area attorno a quella di lavorazione
- la smerigliatrice a nastro B150D dispone inoltre di un basamento con predisposizione per aspirazione integrata

Dotazione standard

- basamento
- 1 nastro per smerigliatura
- impianto di aspirazione
- protezione occhi
- manuale d'uso