

KNUTH

BFT

Rettificatrice per utensili

Operazioni di fresatura perfette grazie all'angolo di spoglia regolabile



Specifiche tecniche

Area utile di lavoro	
Diametro di affilatura	1,5 - 26 mm
Velocità	4.200 1/min
Regolazione angolo	40 - 100°
Cono morse	CM 2 - 3
Potenza d'azionamento	
Potenza motore azionamento principale	0,18 kW
Dimensioni e peso	
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	0,75x0,83x1,07 m
Peso	180 kg

Dettagli

- massima precisione grazie al mandrino di bloccaggio a 6 griffe
- garantisce la massima simmetria di taglio
- utilizzo semplice
- possibilità di regolazione dell'angolo di spoglia inferiore
- per rettificare tutti i tipi di punte, punte elicoidali a gradini, punte per lamiera, punte per legno, frese in HSS e metallo duro
- mola diamantata disponibile come optional

Dotazione standard

MEKHAN srl

Sede legale:
Via Nazionale, 61
65012 Cepagatti

Sede operativa:
Via Riccio, 15
66100 Chieti

Tel.: **085 9749185**
M.: **(+39) 380 2123917**
Email: **info@mekhangroup.com**

- basamento
- mandrino autocentrante a 6 griffe
- attrezzi di servizio
- mola
- attacco CM2 e CM3