



D50-V3 RPM Silver

Visualizzatore di posizione digitale 3 assi con conteggio dei giri del mandrino



Dettagli

- Display LCD a colori da 3,5 "nitido
- Funzione RPM – conteggio dei giri del mandrino
- Protocollo RS 232 opzionale
- Modalità tornio con Z + Z1 e conversione diametro e raggio
- Dati interni controllati in modo intelligente e potenza
- Collegabile sia alla scala lineare che all'encoder rotativo

Funzioni:

- Reset, recupero dati
- Input coordinate
- Unità metriche / imperiali
- Disattivazione della memoria
- Selezione encoder
- Impostazione della risoluzione

MEKHAN srl

Sede legale:
Via Nazionale, 61
65012 Cepagatti

Sede operativa:
Via Riccio, 15
66100 Chieti

Tel.: **085 9749185**
M.: **(+39) 380 2123917**
Email: **info@mekhangroup.com**

- Compensazione lineare
- Selezione della direzione di conteggio
- Coordinate ABS / INC
- RIF
- Funzione 1/2
- Converti raggio / diametro
- Funzione Y + Z
- Visualizzazione della posizione dell'utensile
- Somma degli assi
- EDM (opzione)
- Porta RS232 (opzione)
- Encoder rotativo per misure lineari (opzione)

Specifiche tecniche

Intervallo di tensione: AC80V-260V / 50HZ-60HZ

Consumo energetico: 15W

Temperatura di lavoro: -10 ° C - 60 ° C

Coordinate: 2/3/4 o 5 assi

Frequenza temporale: 4X

Segnale di ingresso: 5V TTL / 5V EIA-422-A

Frequenza di ingresso: ≤4 MHZ

Tastiera operativa: tastiera meccanica

Risoluzione: 0,1µm, 0,2µm, 0,5µm, 1µm, 5µm, 10µm, 50µm