

KNUTH

HBM

Piegatrice idraulica

Piegatrice idraulica per effettuare lavorazioni con angolature precise



Specifiche tecniche HBM	2045	2065	2545	2565	3145	3165
Area utile di lavoro						
Lunghezza di lavorazione	2.035 mm	2.035 mm	2.540 mm	2.540 mm	3.100 mm	3.100 mm
Spessore su acciaio	4,5 mm	6,5 mm	4,5 mm	6,5 mm	4,5 mm	6,5 mm
Spessore su leghe d'acciaio	3 mm	4,5 mm	3 mm	4,5 mm	3 mm	4,5 mm
Orientabilità dell'utensile di piegatura	0-135°					
Corsa utensile superiore	100 mm					
Regolazione trave inferiore	25 mm					
Potenza d'azionamento						
Potenza motore azionamento principale	5,5 kW	7,5 kW	5,5 kW	7,5 kW	5,5 kW	7,5 kW
Dimensioni e peso						
Volume serbatoio idraulico	90 l					
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	3,3x1,55x1,9 m	3,3x1,55x1,9 m	3,9x1,7x1,9 m	3,9x1,75x2,05 m	4,5x1,75x1,95 m	4,5x1,75x2,05 m
Peso	3.200 kg	4.328 kg	5.100 kg	6.200 kg	5.500 kg	7.100 kg

Dettagli

MEKHAN srl

Sede legale:
Via Nazionale, 61
65012 Cepagatti

Sede operativa:
Via Riccio, 15
66100 Chieti

Tel.: **085 9749185**
M.: **(+39) 380 2123917**
Email: **info@mekhangroup.com**

- lo stabile telaio ed il potente sistema idraulico convincono per la qualità delle lavorazioni, la precisione e l'affidabilità
- la struttura e la dotazione consentono di raggiungere una velocità di lavorazione elevata riducendo i tempi d'attrezzamento ed i tempi morti
- azionamenti potenti ed un sistema idraulico a basso livello di manutenzione
- movimento dell'utensile superiore di tipo idraulico, con regolazione ed indicatore della pressione di bloccaggio sul pannello di comando
- la regolazione di precisione del gioco dell'utensile superiore evita di danneggiare la superficie del pezzo
- utensile inferiore dotato di bombatura e con gestione di tipo manuale
- arresto posteriore da 600 mm regolabile manualmente ed unità di comando M15S con display a LED per il posizionamento angolare forniti di serie
- angolo di piegatura sino a 135°
- utensile superiore segmentato: 76 mm (7 pz), 102 mm (3 pz), 127 mm (7 pz) e 152 mm (2 pz) (HBM 2045)
- azionamento molto flessibile grazie ai 3 pedali mobili

Dotazione standard

- unità di comando M15S per il posizionamento angolare
- arresto posteriore manuale
- utensile superiore sagomato 76 - 152 mm
- interruttore a pedale mobile
- attrezzi di servizio
- manuale d'uso