

HNC

Cesoia scorrevole a ghigliottina idraulica CNC



Specifiche tecniche HNC	3100x6	3100x10	3100x13	4100x10	4100x13
Lunghezza taglio mm	3100	3100	3100	4100	4100
Capacità di taglio (ST 42) mm	6	10	13	10	13
INOX	4	6	8	6	8
Angolo di taglio °	0,5-1,5	0,5-2,0	0,5-2,0	0,5-2,0	0,5-2,5
Motore principale kW	11	22	30	22,0	30,0
Pressione idraulica kg / cm ²	260	260	260	260	260
Pressione di tenuta kg / cm ²	---	170	170	170	170
Numero di dispositivi di fissaggio	16	15	15	21	21
Colpi al minuto	20-32	12-18	9-14	9-14	7-14
Gola nel supporto mm	350	350	350	350	350

Capacità serbatoio olio l	200	240	240	340	240
Area registro posteriore mm	5-1000	5-1000	5-1000	5-1000	5-1000
Motore arresto posteriore kW	0,37	0,37	0,37	0,55	0,55
Dimensioni mm	3480x2300x 1950	3950x2350 x2130	3965x2970 x2700	4950x2500 x2800	4960x3350 x2650
Peso, kg	7.800	11.000	13.000	15.000	18.000

Dettagli

- Solida costruzione in acciaio
- Macchina di elevata precisione e rigidità
- Controllo CNC Cybelic "Cyb Touch 8G"