

KNUTH

HPK

Pressa idraulica con telaio a C
Pressa per formatura e per prove



Specifiche tecniche HPK	100	40	70	150
Area utile di lavoro				
Pressione	100 t	40 t	70 t	150 t
Dimensioni tavola	800x600 mm	700x500 mm	700x500 mm	900x600 mm
Corsa	500 mm			
Dimensioni piastra slittone	700x350 mm	700x350 mm	700x350 mm	800x400 mm
Velocità di sollevamento	4 mm/s	9 mm/s	5 mm/s	3 mm/s
Avanzamento rapido				
Avanzamento rapido	25 mm/s	26 mm/s	24 mm/s	20 mm/s
Potenza d'azionamento				
Potenza motore	4 kW			
Dimensioni e peso				
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	1,2x1,9x2,6 m	1x1,5x2,5 m	1x1,5x2,5 m	1,5x2,2x3 m
Peso	3.400 kg	1.500 kg	2.100 kg	5.500 kg

Dettagli

- piastre dello slittone e tavole di lavoro particolarmente ampie per utensili di grandi dimensioni o per bloccaggi multipli
- un potente cilindro idraulico e due guide circolari garantiscono un avanzamento uniforme e preciso durante le operazioni di pressatura
- eccellenti per formatura, punzonatura, piegatura e per molte altre lavorazioni
- regolazione rapida della corsa con adattamento rapido all'utensile successivo
- piastra dello slittone e tavola di lavoro dotate di cave a T per il bloccaggio degli utensili
- tavola fissata saldamente a vite
- preparazione agevole della macchina con l'avanzamento e il ritorno a intermittenza
- limitazione della corsa tramite micro-interruttore
- altezza tavola ottimale
- pompa idraulica a 2- fasi

Dotazione standard

- piastra slittone e tavola con cave a T
- corsa slittone regolabile
- manometro
- leva per azionamento manuale
- manuale d'uso