

KNUTH **KHP 28 NC**

Pressa idraulica orizzontale

Piegare e raddrizzare; forte e compatta



Area utile di lavoro	
Pressione	28 t
Pressione max. sistema idraulico	200 bar
Corsa asse Y	180 mm
Diametro pistone	130 mm
Velocità di piegatura	2 - 9,8 mm/s
Velocità di ritorno	20 mm/s
Dimensioni tavola	300x550 mm
Fori di fissaggio sulla tavola di lavoro	4 pz
Diametro fori di fissaggio	70 mm
Potenza d'azionamento	
Potenza motore azionamento principale	4 kW
Dimensioni e peso	
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	1,15x0,75x1,1 m
Peso	650 kg

Dettagli

- la pressa orizzontale per piegatura e raddrizzatura è dotata di un punzone e di una matrice a 4 canali adatta per la lavorazione di materiale piatto sino ad una larghezza di 200 mm

- la struttura della tavola garantisce una vasta gamma di utilizzi, a seconda dell'utensile installato sulla tavola e nell'attacco
- una scala angolare sulla tavola facilita all'operatore le operazioni di orientamento durante il processo di piegatura
- il sistema idraulico è regolabile tramite una valvola di ritorno ed una di flusso, mediante le quali è possibile adattare la forza di pressatura e la velocità di lavorazione in base alle esigenze produttive
- un manometro integrato mostra la pressione di piegatura in maniera molto accurata
- pannello di comando chiaro e ben ordinato con display a LED di ottima leggibilità per la posizione del cilindro
- l'operatore può scegliere tra azionamento manuale oppure automatico e può salvare sino a 4 programmi diversi
- L'azionamento della pressa avviene mediante pedale di sicurezza

Dotazione standard

- punzone e matrice
- arresto materiale
- manuale d'uso