

KNUTH

KR

Piegatrice a 3 rulli manuale

Stabile struttura in ghisa con rulli ad azionamento manuale



Specifiche tecniche KR	10/1.0	10/1.5	10/3.0	12/1.5	15/2.0	20/1.5
Area utile di lavoro						
Lunghezza di lavorazione	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.250 mm	1.550 mm	2.050 mm
Spessore max. lamiera	1 mm	1,5 mm	3 mm	1,5 mm	2,2 mm	1,8 mm
Diametro rulli	56 mm	70 mm	90 mm	75 mm	90 mm	95 mm
Dimensioni e peso						
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	1,3x 0,7x 1,1 m	1,3x 0,7x 1,1 m	2,1x 0,8x 1,13 m	2x 0,8x 1,12 m	2,6x 0,8x 1,1 m	3,03x 0,8x 1,13 m
Peso	240 kg	320 kg	500 kg	510 kg	570 kg	635 kg

Dettagli

- rulli temprati, adatti anche per la lavorazione di acciaio al vanadio
- rullo superiore orientabile
- semplice regolazione del rullo posteriore e inferiore tramite volantino
- Rullo inferiore e posteriore dotati di canalina di supporto per filo di piegatura
- rinvio a ingranaggi
- completa di funzione per piegatura conica