

KNUTH KRP

Pressa idraulica orizzontale

Raddrizzatura e piegatura perfetta di profili, barre e supporti



Specifiche tecniche KRP	150	220	300
Area utile di lavoro			
Pressione	150 t	220 t	300 t
Pressione di lavoro max.	320 bar		
Corsa pistone totale	450 mm		
Velocità di sollevamento	2 mm/s	2,2 mm/s	2 mm/s
Velocità di ritorno	15,4 mm/s	16,2 mm/s	14,7 mm/s
Diametro guide	50 mm	60 mm	60 mm
Distanza piastra base - slittone	700 mm	800 mm	900 mm
Dimensioni tavola	2.000x500 mm	2.500x600 mm	2.500x750 mm
Dimensioni piastra slittone	500x500 mm	600x600 mm	750x750 mm
Dimensioni stampi di piegatura	100x100x500 mm	120x120x600 mm	150x150x750 mm
Altezza di lavoro	850 mm	900 mm	950 mm
Avanzamento rapido			
Avanzamento rapido	10 mm/s	9 mm/s	10 mm/s
Potenza d'azionamento			
Potenza motore azionamento principale	4 kW	5,5 kW	7,5 kW
Dimensioni e peso			
Peso	6.700 kg	12.150 kg	15.300 kg
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	2,95x2,5x1,45 m	3,25x2,5x1,5 m	3,35x2,5x1,6 m

MEKHAN srl

Sede legale:
Via Nazionale, 61
65012 Cepagatti

Sede operativa:
Via Riccio, 15
66100 Chieti

Tel.: **085 9749185**
M.: **(+39) 380 2123917**
Email: **info@mekhangroup.com**

Dettagli

- il telaio macchina è costituito da una pesante e solida struttura saldata posizionata in orizzontale - qualità ed affidabilità Made in Europe
- questa struttura consente di supportare stabilmente il materiale anche durante il processo di piegatura/raddrizzatura
- la corsa del pistone e la pressione possono essere predeterminate dall'operatore in base alla lavorazione da effettuare
- la piastra dello slittone e la tavola sono dotate di blocchi per piegatura
- interruttore di sicurezza a pedale e dispositivi di sicurezza salvaguardano l'operatore
- rulli di supporto regolabili in altezza su entrambi i lati
- l'operatore può pre-selezionare funzionamento a vuoto e velocità di lavorazione, così come azionamento manuale oppure semi-automatico
- il moderno design della macchina offre inoltre optional interessanti, come convogliatori a rulli con lunghezza sino a 12 m oppure geometrie adattate ad esigenze speciali

Dotazione standard

- interruttore a pedale
- blocchetti di piegatura
- manuale d'uso