

TRENNJAEGER PMC / TS

Segatrice circolare ad alta velocità per profili, travi, tubi, materiali piatti e angolari



Specifiche tecniche	PMC 12	PMC 12 L	TS 3	TS 4	TS 4 L
Lama, mm	910	1010	1010	1310	1420
Velocità di taglio, m/min.	10 - 80	10 - 80	10 - 80	10 - 80	10 - 80
Potenza motore, kW	17,5	17,5	17,5	22,5	22,5
Peso, kg	4500	4500	4500	7500	12000
Dimensioni (LxBxH), mm	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
mm a 90°	300	360	360	450	510
mm a +/-45°	300	300	360	450	510
mm a +30°	300	300	360	450	510
mm a 90°	300x300	300x300	360x360	450x450	510x510

mm a +/-45°	300x300	300x300	360x360	450x450	510x510
mm a +30°	300x300	300x300	360x360	450x450	510x510
mm a 90°	300x1000	360x1000	360x1000	450x1000	510x1200
mm a +/-45°	300x700	360x700	360x700	450x700	510x900
mm a +30°	300x500	360x500	360x500	450x500	510x700

Dettagli

- Segatrice per taglio longitudinale ad alta velocità con stabilizzatori da entrambi i lati
- Ingranaggio cilindrico fortemente dimensionato su due robuste guide temprate con rivestimento in plastica sul lato opposto
- Sistema di serraggio orizzontale su un lato per la serie PMC, su due lati per la serie TS
- Pannello di controllo fissato alla parte anteriore della macchina sulla serie PMC
- Il pannello di controllo può essere orientato verso la macchina nella serie TS
- Controllo SIEMENS S7 / 1200
- Avanzamento a variazione continua con display digitale
- Velocità di taglio continua con display
- Base fortemente dimensionata