

KNUTH

RoFeeder 65 S

Accessori per macchine utensili

Il caricatore industriale per barre corte per la serie Roturn 40 e per torni CNC



Specifiche tecniche

Generale	
Diametro barra	5 - 65 mm
Lunghezza barra (limitata alla lunghezza mandrino)	280 - 1.550 mm
Altezza mandrino	850 - 1.250 mm
Alimentazione aria	5 - 7 kg/cm ²
Potenza d'azionamento	
Tensione d'alimentazione	400 /50 V/Hz
Dimensioni e peso	
Peso	320 kg

Dettagli

- Questo sistema automatico d'alimentazione barre può essere utilizzato universalmente su diversi tipi di macchine da produzione CNC
- Nessun sistema di limitazione della velocità mandrino; tuttavia sono necessarie bussole di riduzione specifiche per la macchina ed il materiale utilizzato (disponibili a richiesta)
- L'interfaccia I/O per tutti i torni CNC più comuni si distingue per la sua facilità di installazione
- I componenti sono particolarmente robusti e garantiscono un funzionamento con un livello di manutenzione pressoché nullo
- L'unità di comando manuale fornito di serie semplifica l'attrezzamento e l'uso del caricatore di barre
- Costi di montaggio a richiesta (Nr. part. 270061)

Controllo PLC

- Il controllo PLC con ampio display LCD è molto semplice e maneggevole da usare
- La corsa di ritorno può essere regolata in base alle necessità dell'operatore
- La funzione di autodiagnosi consente di minimizzare i tempi morti in caso di problemi
- La lunghezza rimanente del pezzo viene definita dai parametri e permette di sfruttare al meglio il materiale

Dotazione standard

- controllo PLC