



Serie FCD

Fresatrice verticale convenzionale



Specifiche tecniche FCD	400	500
Fisso Tavolo angolare, mm	750 x 320	800 x 400
Verticale Superficie di serraggio tavola, mm	890 x 225	890 x 225
Numero di slot a T.	5	6
Larghezza scanalatura a T, mm	63	63
Attraversare lato-/trasversale-/verticale-, autom./mm	405 / 305 / 400	500 / 400 / 400
Mandrino verticale velocità, min-1	40-2.000 infinitamente variabile	40-2.000 infinitamente variabile

Manuale della penna d'oca, mm	60	60
Gamma girevole di testa di fresatura	+/-90°	+/-90°
Orizzontale-mandrino: Velocità, min-1	40 - 2.000	40 - 2.000
Si nutre di Asse X / Y / Z, mm/m	10 - 1.000	10 - 1.000
Traversa rapida asse X / Z, mm/m	1.200	1.200
Motore mandrino, kW	3,7	3,7
Dimensioni (LxWxH), mm	1.500 x 1.700 x 1.800	1.500x 1.700x 1.800
Peso macchina, circa kg	1.450	1.550

Dettagli

- Fresatrice di precisione
- Mandrino principale + azionamento asse in continuo
- Indicatore digitale 3 assi
- Mandrino orizzontale con contro-cuscinetto
- Tavola ad angolo manuale