

Serie PRC

Trapano radiale

PRC 40/50/60/80/100 con capacità di foratura su acciaio 40 mm / 50 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm



Specifiche tecniche PRC	40	50	60	80	100
Diam. massimo foro eseguibile su acciaio, mm	40	50	60	80	100
Tavola a cubo PRC (Lg x L), mm:	450 x 600	500 x 650	630 x 800	800 x 1000	800 x 1250
Cono del mandrino	MK4	MK5	MK 5	MK 6	MK 6
Corsa mandrino , mm	280	315	400	450	500
Sbraccio, min., mm	300	350	400	530	570
Sbraccio, max., mm	1300	1600	2000	2530	3150
Diametro colonna, mm	300	350	450	600	750

Dist. nasello mandrino-piastra di base min/max, mm	300 -1120	370 - 1270	450 - 1650	600 - 2050	750 - 2500
Spostamento vert. braccio , mm	580	580	800	1000	2580
Velocità sollevamento braccio , m/min.	1,2	1,2	1,02	0,95	0.06 - 3,20
Velocità/campo di velocità, min-1:	16/32-2500	16/25-2000	16/16-1600	16/16-1250	8-1000
Profondità di foratura secondo la scala di regolazione, mm	122	122	151	151	auf Anfrage
Azionamento mandrino , kW	3	4	5,5	7,5	15
Dimensioni (L x L x A), mm:	2100x900x 2490	2500x1070x 2880	3080x1250x 3245	3730x1400x 3835	4650 x 1630 x 4525
Peso netto, ca. kg	2500	3500	7300	10500	20000

Dettagli

- Prestazioni del braccio in acciaio da: 40 - 80 mm
- Interruttore di preselezione per: velocità e avanzamento
- Tutti e 3 gli assi possono essere bloccati separatamente
- Cono mandrino da: MK4 - MK 6