



Serie WHB

Centro di lavoro verticale



Specifiche tecniche WHB	1000	2150	2600	3200
Superficie di serraggio, mm	1500 x 700	2200 x 1220	2650 x 1220	3250 x 1220
Scanalature a T, mm	18 x 5 x 125	22 x 7 x 125	22 x 7 x 125	22 x 7 x 125
Carico tavola, kg	2.000	4.000	4.500	5.000
Corsa X / Y / Z, mm	1.400 x 100 x 900 (bis 1.400 opzionale)	2.150 x 1.100 x 1.400	2.600 x 1.100 x 1.400	3.250 x 1.100 x 1.400
Naso mandrino tavolo, mm	-			
Centro mandrino supporto, mm	-			
Velocità del mandrino, continuo, rpm.	SK 50: 6.000	SK 50: 6.000	SK 50: 6.000	SK 50: 6.000
Spoletta, mm				

Intervallo di alimentazione X / Y / Z, m / min.	1 - 5.000	1 - 5.000	1 - 5.000	1 - 5.000
Traversata rapida X / Y / Z, m / min.	10	10	10	10
Ripetibilità, mm				
Precisione di posizionamento, mm				
Dimensioni (LxWxH), mm	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
Peso macchina, circa kg	15.000	21.000	23.000	25.000

Dettagli

- Costruzione robusta
- Lavorazione flessibile
- Corsa verticale grande
- Velocità continua regolabile manualmente
- Cambio utensile automatico
- Mandrino orizzontale con testa automatica
- Tavola girevole integrata
- Controllo Siemens o Fagor