



Serie WME

Centro di lavoro verticale



Beispiel WME 1300

Specifiche tecniche WME	1300	1600
Tavola, mm	1500 x 400	1900 x 700
Carico tavola max, kg	16 x 4 x 3	6 x 18 x 105
Carico tavola max, kg	700	1000
Movimento X/Y/Z, mm	1300 x 500 x 570	1600 x 800 x 630
Distanza mandrino - tavola, mm	100 - 670	100 - 800
Distanza naso mandrino - montante, mm	510	850
Motore mandrino:	SK 40: 60 - 6000	SK 40: 50 - 8000
Capacità magazzino	24	24
Max. diametro utensile, max., mm	110	135
Max. peso utensile, max., kg	15	7

Tempo di cambio utensile, sec.	2	2
Da truciolo a truciolo, sec.	4	4
Velocità di avanzamento: asse X/Y/Z, mm/min.	0 - 6000	0 - 5000
Avanzamento rapido, asse X/Y/Z, mm/min.	7,5	10
Precisione di ripetibilità, mm	+/- 0,005	+/- 0,005
Precisione di posizionamento, mm	+/- 0,01	+/- 0,01
guide di larghezza	4	4
Dimensioni, mm	2388 x 2055 x 2900	4600 x 3000 x 2900
Peso, ca., kg	3900	6800

Dettagli

- Macchine dinamica
- Ottimo rapporto prezzo-prestazioni
- Impiego universale
- Costruzione a letto incrociato a C
- Cambio utensile a doppio braccio di alta qualità