

## Serie WRT

### Trapano radiale



| Specifiche tecniche WRT                                   | 60-1300 | 66-170  |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| Diam. massimo foratura<br>eseguibile su ghisa, mm<br>max. | 66      | 66      |
| su acciaio, mm max.                                       | 55      | 55      |
| Peso, max. ghisa M                                        | 60      | 60      |
| Peso max. acciaio M                                       | 50      | 50      |
| Cono mandrino MK                                          | 5       | 5       |
| Avanzamento continuo<br>mm/min                            | 1-600   | 1-600   |
| Corsa mandrino, mm                                        | 250     | 300     |
| Gamma di velocità<br>mandrino, min-1                      | 30-1500 | 30-1500 |
| Azionamento mandrino, kW                                  | 3,75    | 3,75    |

|                                                                |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Diametro colonna, mm                                           | 300                   | 330                   |
| Dist. nasello mandrino-<br>piastra di base<br>max./min., mm    | 1230 /290             | 1650 /20              |
| Pompa refrigerante<br>Tavola a cubo (L x L x A)                | 650 x 500 x 410       | 800 x 540 x 440       |
| Regolazione verticale , mm                                     | 920                   | 1300                  |
| Dist. centro mandrino -<br>superficie colonna<br>max./min., mm | 1240                  | 1700                  |
| Spindel Mitte-Säulenfläche,<br>min. mm                         | 320                   | 400                   |
| Piastra di base                                                | 1800 x 800 x 170      | 2370 x 940 x 220      |
| Peso, netto kg                                                 | 2250                  | 3250                  |
| Dimensioni (L x L x A), mm                                     | 2290 x 1100 x<br>2230 | 2850 x 1210 x<br>2540 |

#### Dettagli

- Maschere CNC perforazione e filettatura con velocità e avanzamento (rottura truciolo all'interno, ecc.)
- Capacità di foratura su acciaio di 55 mm
- Possibilità di bloccaggio indipendente di tutti e 3 gli assi
- Opzione con tabella indicizzata e/o incremento radiale