

TRENNJAEGER

TEBA Mobil

Sega a nastro orizzontale con taglio obliquo su un lato



TEBA 130 K

Specifiche tecniche	100 Mobil	130 Mobil	130 K
Dimensioni della banda di seghe, mm	1385x13x0,65	1730x13x0,65	1730x13x0,65
Velocità di taglio, m/sec.	75 (230 V)	75 (230 / 400 V)	40 / 80 (230 / 400 V)
Potenza del motore, kW	0,37 (230 V)	0,45 / 0,55 (230 / 400 V)	0,45 / 0,55 (230 / 400 V)
Peso, kg	29	41	102
Dimensioni (LxWxH), mm	710x420x350	920x470x480	920x470x1250
mm a 90°	100	130	130
mm a +45°	65	115	115

mm a +30°	40	75	75
mm a 90°	90	130	130
mm a +45°	65	110	110
mm a +30°	40	60	60
mm a 90°	100x90	180x110	180x110
mm a +45°	65x90	115x80	115x80
mm a +30°	40x45	75x60	75x60

Dettagli

- Sega a nastro compatta per officina e costruzione
- Sega a carburo guidata
- Ingombro e peso ridotto con grandi prestazioni
- Leva di comando con circuito di sicurezza
- Troncatrici da 90 ° a 30 ° ruotando l'unità della sega
- Arresti fissi regolabili
- 230 V e facoltativamente 400 V