

TRENNJAEGER TUS HA

Sega circolare per metalli non ferrosi stepless 30 ° - 90 ° - 30 ° con display digitale



TUS 470 HA

Specifiche tecniche	TUS 470 HA
Dimensione nastro, mm	400 - 470
Velocità di taglio, m/min.	20 - 80
mm a 90°	140
mm a +/-45°	140
mm a 30°	110
mm a 90°	140x140
mm a +/-45°	130x130
mm a 30°	110x110
mm a 90°	70x300

mm a +/-45°	70x210
mm a 30°	70x140

Dettagli

- Morsa verticale regolabile su entrambi i lati
- Display digitale per angolo di rotazione
- Bloccaggio della piastra di base per troncatura continua
- Velocità di taglio continua
- Punti di bloccaggio per angoli principali, altri angoli con leve di bloccaggio
- Limitazione elettronica dell'altezza di taglio
- Cassetto per i trucioli
- Morsetti orizzontali pieghevoli su entrambi i lati
- Pannello di controllo mobile con funzionamento manuale e semiautomatico
- Controllo SIEMENS S7 / 1200
- Copertura oscillante
- Trasmissione ad avanzamento variabile continuo per vite a ricircolo di sfere con sistema lineare
- Dispositivo spray di lubrificazione